



## Technische Daten Philips Coreline SlimDownlight LED DN135B 4000K 2000lm |

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 233802                   |
| EAN                                     | 8718699389246            |
| Marke                                   | Philips                  |
| Herstellername                          | DN135B LED20S/840 IA1 WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                    |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 27                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2100                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 74.1                           |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)              |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler             |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                           |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +35°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Product Serie       | DN135B                        |

## Masse

|                            |             |  |  |
|----------------------------|-------------|--|--|
| Höhe (mm)                  | 23          | <b>Warum BudgetLight?</b>  |  |
| Durchmesser (mm)           | 215         |  die <b>besten Preise</b> |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
| <b>Sensorinformationen</b> |             |  einfache <b>Retour</b>   |  <b>effiziente LEDs</b>         |
| Sensortyp                  | Kein Sensor |  |  |