



Technische Daten LED Downlight V2.0  
20W 2000lm 120D - 830 | 225mm -  
IP44 - 1-10v Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157910828   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm w/ 1-10V driver |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 20                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 19                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |
| Product Serie       | Slim                         |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 26  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**

Kein Sensor



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**