



**Technische Daten LED Panel Pro V3.0**  
**Highlum 36W 5225lm - 830 | 60x60cm**  
**- UGR <19 - Dali Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157914253   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellernname                         | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 3000K 5225lm 60x60cm UGR <19 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |
| Product Serie                           | Delta Pro   |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18             |
| Watt                         | 36               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5225             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 134              |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]     |
| Inkl. Treiber      | Ja                       |
| Leistungsfaktor    | >0.90                    |
| Produkttyp         | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 600     |
| Breite (mm)           | 600     |
| Höhe (mm)             | 42      |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |  |
|-----------|--|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b><br>Kein Sensor |
|           |  <b>einfache Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b>                          |

