



Caractéristiques SLV Enola Up/Down Applique Murale Aluminium Gris Carré 55W 6000lm - 930-940 CCT | Extérieur - IP65 - Meilleur Rendu De Couleur

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255553 |
| EAN | 4024163235952 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | ENOLA SQUARE UP/DOWN L outdoor LED surface-mounted wall light anthracite CCT 3000/4000K |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 55 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109.1 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK06 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Product Serie | Enola |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 140 |
| Largeur (mm) | 332 |
| Hauteur (mm) | 185 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

