



**Caractéristiques Ledvance Étanche Réglette Imperméable Max PC 52W 8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Remplacement 2x58W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 254942                             |
| EAN                          | 4058075849839                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 52               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 154              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.70                |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Surface   |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]  |
| Couverture Optique            | Opale   |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK10  |
| Température de Fonctionnement | De -25 à +45  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)  |
| Couleur du Luminaire          | Gris  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1730 |
| Largeur (mm)  | 125  |
| Hauteur (mm)  | 138  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

