



Caractéristiques Ledvance Éclairage
Pubblico LED Urban 40W 4200lm 140d
- 722 Blanc Très Chaud | IP66 - Dali
Dimmable - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 256296 |
| EAN | 4099854609206 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | URBAN VILLA SYMMETRIC 40W 722 SYM140 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 40 |
| Substitut (Watt) | 80 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 722 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4200 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 140 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | LED Streetlight |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage | Post top |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Aluminium |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 425 |
| Largeur (mm) | 425 |
| Hauteur (mm) | 816 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**