



Caractéristiques Philips CoreLine RC127V Panel LED 30x120cm 3000K 3400lm PSU OC | Substitut 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	220791
EAN	8718696070918
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC127V

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Puissance (W)	41
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	82.9
Convient pour l'Extérieur	Non

Indice de Protection	IP20 - Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

EOC8	7091800
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	42

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Pas de détecteur Eclairage LED durable