



## Caractéristiques Dalle LED Eco V3.0 36W 3700lm - 840 | 62x62cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EAN                          | 8719157923279  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3700lm 4000K 620X620 UGR<19 (panel height 25mm) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 4 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000  |
| Product Serie                | Ecowhite   |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection   | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts     | IK02                                  |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal                         |
| Finition du Réflecteur | Opaque                                |
| Facteur de puissance   | >0.90                                 |
| Référence Article      | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Encastré   |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles                  |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                                       |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate), SPCC (Steel Plate Cold Commercial) |
| Couleur du boîtier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 25          |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b> |
|-----------------|---|

