



Caractéristiques Lot 15x Spot Encastrable LED 20W 2300lm 60D - 830 | 220mm - Diamètre 200mm - Alu Réflecteur - UGR <19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8719157926577 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|--------|
| Marque | Noxion |
|--------|--------|

| | |
|------------------|---|
| Nom du fabricant | Multipack 15x Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu Reflector |
|------------------|---|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
|-----------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
|------------------------------|-------|

Informations techniques

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|------------|-----|
| Inclinable | Non |
|------------|-----|

| | |
|-------------|-------------|
| Technologie | LED Intégré |
|-------------|-------------|

| | |
|------------------|----|
| Substitut (Watt) | 45 |
|------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Puissance (W) | 20 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|---------|
| Tension (V) | 220-240 |
|-------------|---------|

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Non |
|----------|-----|

| | |
|--------------|-----------------|
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Couleur Claire | Blanc |
|----------------|-------|

| | |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

| | |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | Aluminium |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Product Serie | Apollo |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 141 |
| Diamètre (mm) | 220 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Pas de détecteur  Eclairage LED durable