



Caractéristiques Philips Réglette LED
Étanche Coreline 50W 8000lm - 840 |
120cm - Remplacement 2x36W



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 251193 |
| EAN | 8720169754294 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 8000 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longueur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 76 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie  Pas de détecteur |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |