



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC136B G4 38.5W 6000lm - 840 | 60x60cm- UGR<25

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 253372 |
| EAN | 8720169764156 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 38.5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6000 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 155.8 |
| Indice de Protection | IP20/IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 38 |

Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**